



Juntas tóricas

- De Perbunan N (caucho nitrílico) PN 70 70+/- 5.
- Resistencia a temperatura: De -35°C hasta +120°C.
- Juntas de estanqueidad de reducido volumen, fáciles de montar y seguras.
- Sirven para hermetizar componentes mecánicos móviles e inmóviles.
- Resistentes a todos los aceites minerales, grasas lubricantes, gasolina, vapor, aire comprimido, ácidos débiles, etc...

| en pulgadas | | | | | | métricas | | | | | |
|-----------------|--------------|------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| ∅ interior (mm) | ∅ interior " | Grosor (mm) - pulgadas | Designacion internacional | Art. N° | Contenido cijo. Art. N° 964 468 | ∅ interior (mm) | ∅ grosor (mm) | Art. N° | Contenido cijo. Art. N° 964 468 1 | Contenido cijo. Art. N° 964 468 2 | |
| 2,90 | 1/8 | 1,78 - 0,070 | AS-006 | 468 290 | 50 | 3,0 | 2,0 | 468 003 20 | 100 | | |
| 3,69 | 5/32 | | AS-007 | 468 369 | | 4,0 | | 468 004 20 | | | |
| 4,47 | 3/16 | | AS-008 | 468 447 | | 5,0 | | 468 005 20 | | | |
| 5,28 | 7/32 | | AS-009 | 468 528 | | 6,0 | | 468 006 20 | | | |
| 6,07 | 1/4 | | AS-010 | 468 607 | | 7,0 | | 468 007 20 | | | |
| 7,66 | 5/16 | | AS-011 | 468 766 | | 8,0 | | 468 008 20 | | | |
| 9,25 | 3/8 | | AS-012 | 468 925 | | 10,0 | | 468 010 20 | | | |
| 9,19 | 3/8 | | AS-110 | 468 919 | | 12,0 | | 468 012 20 | | | |
| 10,78 | 7/16 | | AS-111 | 468 107 8 | | 10,0 | | 468 010 25 | | | |
| 12,37 | 1/2 | | AS-112 | 468 123 7 | | 12,0 | | 468 012 25 | | | |
| 13,95 | 9/16 | AS-113 | 468 139 5 | 14,0 | 468 014 25 | | | | | | |
| 15,54 | 5/8 | 2,62 - 0,103 | AS-114 | 468 155 4 | 15,0 | 2,5 | 468 015 25 | 50 | | | |
| 17,13 | 11/16 | | AS-115 | 468 171 3 | 17,0 | | 468 017 25 | | | | |
| 18,72 | 3/4 | | AS-116 | 468 187 2 | 19,0 | | 468 019 25 | | | | |
| 18,64 | 3/4 | | AS-210 | 468 186 4 | 18,0 | | 468 018 30 | | | | |
| 20,22 | 13/16 | | AS-211 | 468 202 2 | 20,0 | | 468 020 30 | | | | |
| 21,82 | 7/8 | | AS-212 | 468 218 2 | 22,0 | | 468 022 30 | | | | |
| 23,40 | 15/16 | | AS-213 | 468 234 0 | 24,0 | | 468 024 30 | | | | |
| 25,00 | 1 | | AS-214 | 468 250 0 | 25,0 | | 468 025 30 | | | | |
| 26,57 | 1,1/16 | | AS-215 | 468 265 7 | 28,0 | | 468 028 30 | | | | |
| 28,17 | 1,1/8 | | AS-216 | 468 281 7 | 30,0 | | 468 030 30 | | | | |
| 29,75 | 1,3/16 | 3,53 - 0,139 | AS-217 | 468 297 5 | 34,0 | 3,0 | 468 034 30 | 25 | | | |
| 31,34 | 1,1/4 | | AS-218 | 468 313 4 | 36,0 | | 468 036 30 | | | | |
| 32,93 | 1,5/16 | | AS-219 | 468 329 3 | 38,0 | | 468 038 30 | | | | |
| 34,52 | 1,3/8 | | AS-220 | 468 345 2 | 40,0 | | 468 040 30 | | | | |
| 36,10 | 1,7/16 | | AS-221 | 468 361 0 | 42,0 | | 468 042 30 | | | | |
| 37,70 | 1,1/2 | | AS-222 | 468 377 0 | 30,0 | | 468 030 35 | | | | |
| 37,47 | 1,1/2 | | AS-325 | 468 374 7 | 32,0 | | 468 032 35 | | | | |
| 40,65 | 1,5/8 | | AS-326 | 468 406 5 | 33,0 | | 468 033 35 | | | | |
| 43,82 | 1,3/4 | | AS-327 | 468 438 2 | 35,0 | | 468 035 35 | | | | |



Conjuntos disponibles en pulgadas:

Art. N° 964 468:

440 piezas de ∅ 5,28 a 36,1 mm.

Conjuntos disponibles en métricas:

Art. N° 964 468 1:

1050 piezas de ∅ 3,0 a 24,0 mm.

Art. N° 964 468 2:

330 piezas de ∅ 25,0 a 35,0 mm.

Aplicaciones:

Talleres de reparación de automóviles, maquinaria agrícola, empresas transportista, de autocares, parques de automóviles, maquinaria para la construcción, talleres de mantenimiento, construcción mecánica, etc...