



Juntas tóricas

- De Perbunan N (caucho nitrílico) PN 70 70+/- 5.
- Resistencia a temperatura: De -35°C hasta +120°C.
- Juntas de estanqueidad de reducido volumen, fáciles de montar y seguras.
- Sirven para hermetizar componentes mecánicos móviles e inmóviles.
- Resistentes a todos los aceites minerales, grasas lubricantes, gasolina, vapor, aire comprimido, ácidos débiles, etc...

en pulgadas						métricas					
∅ interior (mm)	∅ interior "	Grosor (mm) - pulgadas	Designacion internacional	Art. N°	Contenido cijo. Art. N° 964 468	∅ interior (mm)	∅ grosor (mm)	Art. N°	Contenido cijo. Art. N° 964 468 1	Contenido cijo. Art. N° 964 468 2	
2,90	1/8	1,78 - 0,070	AS-006	468 290	50	3,0	2,0	468 003 20	100		
3,69	5/32		AS-007	468 369		4,0		468 004 20			
4,47	3/16		AS-008	468 447		5,0		468 005 20			
5,28	7/32		AS-009	468 528		6,0		468 006 20			
6,07	1/4		AS-010	468 607		7,0		468 007 20			
7,66	5/16		AS-011	468 766		8,0		468 008 20			
9,25	3/8		AS-012	468 925		10,0		468 010 20			
9,19	3/8		AS-110	468 919		12,0		468 012 20			
10,78	7/16		AS-111	468 107 8		10,0		468 010 25			
12,37	1/2		AS-112	468 123 7		12,0		468 012 25			
13,95	9/16	AS-113	468 139 5	14,0	468 014 25						
15,54	5/8	2,62 - 0,103	AS-114	468 155 4	15,0	2,5	468 015 25	50			
17,13	11/16		AS-115	468 171 3	17,0		468 017 25				
18,72	3/4		AS-116	468 187 2	19,0		468 019 25				
18,64	3/4		AS-210	468 186 4	18,0		468 018 30				
20,22	13/16		AS-211	468 202 2	20,0		468 020 30				
21,82	7/8		AS-212	468 218 2	22,0		468 022 30				
23,40	15/16		AS-213	468 234 0	24,0		468 024 30				
25,00	1		AS-214	468 250 0	25,0		468 025 30				
26,57	1,1/16		AS-215	468 265 7	28,0		468 028 30				
28,17	1,1/8		AS-216	468 281 7	30,0		468 030 30				
29,75	1,3/16	3,53 - 0,139	AS-217	468 297 5	34,0	3,0	468 034 30	25			
31,34	1,1/4		AS-218	468 313 4	36,0		468 036 30				
32,93	1,5/16		AS-219	468 329 3	38,0		468 038 30				
34,52	1,3/8		AS-220	468 345 2	40,0		468 040 30				
36,10	1,7/16		AS-221	468 361 0	42,0		468 042 30				
37,70	1,1/2		AS-222	468 377 0	30,0		468 030 35				
37,47	1,1/2		AS-325	468 374 7	32,0		468 032 35				
40,65	1,5/8		AS-326	468 406 5	33,0		468 033 35				
43,82	1,3/4		AS-327	468 438 2	35,0		468 035 35				



Conjuntos disponibles en pulgadas:

Art. N° 964 468:

440 piezas de ∅ 5,28 a 36,1 mm.

Conjuntos disponibles en métricas:

Art. N° 964 468 1:

1050 piezas de ∅ 3,0 a 24,0 mm.

Art. N° 964 468 2:

330 piezas de ∅ 25,0 a 35,0 mm.

Aplicaciones:

Talleres de reparación de automóviles, maquinaria agrícola, empresas transportista, de autocares, parques de automóviles, maquinaria para la construcción, talleres de mantenimiento, construcción mecánica, etc...