

## CINTA ANTIDESLIZANTE ADHESIVA DE SEÑALIZACIÓN



- 2 en 1, Gran efecto antideslizante y perfecta señalización:

### Ventajas:

- Gracias a su granulado evita el riesgo de accidentes de resbalones y caídas por suelo resbaladizo.
- Su color amarillo/negro permite señalizar de forma visible zonas transitadas que puedan tener un peligro habitual.
- Inversión en seguridad del cliente, del trabajador y de las visitas.

- Fácil instalación y mantenimiento

### Ventajas:

- Sencillo, rápido y limpio, aplicable sin conocimientos técnicos de instalación.
- Fácil de limpiar.

- Gran adhesividad

### Ventajas:

- Fácil colocación sin necesidad de tiempos de espera.
- Larga duración.

- Ayuda a cumplir la Normativa de Seguridad en los lugares de trabajo : R.D. (486/1997) (85/654/EEC), este RD expone : " los suelos, rampas y barandillas de los locales de trabajo deben ser fijos , estables y no resbaladizos"

| Ancho (mm) | Longitud (m) | Art. N°     | U/E |
|------------|--------------|-------------|-----|
| 25         | 18           | 894 625 018 | 1   |
| 50         |              | 894 650 018 |     |

### Datos técnicos

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Soporte                      | PVC                    |
| Espesor del soporte          | 0,1 mm.                |
| Espesor nominal              | 0,78 mm.               |
| Adhesivo                     | Acrílico base solvente |
| Adhesividad                  | 16 N/mm                |
| Resistencia rotura           | 56 N/mm                |
| Alargamiento rotura          | 80%                    |
| Resistencia a la Temperatura | -5 /+ 50 ° C           |
| Vida                         | 24 meses               |
| Color                        | Amarillo / Negro       |

### Ejemplos de aplicación



Escalones en salidas de emergencia



Zonas de gran tránsito



Bordillos



Suelos de almacén

### Aplicaciones

- Apropiado para evitar posibles accidentes en zonas de gran tránsito en suelos de almacenes, rampas, escaleras, bordes de peldaños, muelles, etc.

### Modo de empleo

- La superficie debe estar limpia y seca.
- Si se desea quitar la cinta se puede utilizar una espátula Würth Art N° : 1715 802 y limpiador industrial Art. N° 893 140 .