

## LIMPIADOR DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DE GASOLINA



### Aplicaciones

- En caso de pérdida de compresión.
- En caso de consumo elevado de carburante.
- En caso de rendimiento defectuoso del motor.
- En caso de encendido retardado.

### Dosificación

- 1 bote para motores de 4 cilindros.
- 2 botes para motores a partir de 6 cilindros.

### Modo de empleo

#### Motores de inyección:

Arrancar el motor y calentarlo hasta que el ventilador se ponga en marcha. Después parar el motor y desmontar el tubo de aspiración del caudalímetro.

Arrancar el motor y con las revoluciones aumentadas, rociar la mitad del producto de forma homogénea en todos los canales de aspiración, moviendo la sonda de un lado a otro. Dejar funcionar el motor durante 20min. aprox. y a continuación aplicar al resto del producto. Parar el motor y volver a montar el tubo de aspiración del caudalímetro.

#### Motores de carburación:

Arrancar el motor y calentarlo hasta que el ventilador se ponga en marcha. Después parar el motor y desmontar el filtro de aire e inyectar la mitad del producto directamente en el carburador.

Dejar actuar 10 min. aprox. y volver a arrancar el motor, inyectar el resto del producto con las revoluciones aumentadas. Parar el motor y volver a colocar el filtro de aire. Repetir la limpieza cada 15.000Km., para mantener el sistema de combustión en óptimas condiciones.

**Agente limpiador especial para motores, con carburadore inyección, con o sin catalizador**

- ▶ **Limpia el área completa de aspiración, las cámaras de combustión y las válvulas.**

#### Ventaja

- Reduce el consumo elevado de carburante.
- Limpia las conducciones del motor y el encendido.

- ▶ **Limpia las conducciones de entrada y salida de las válvulas.**

#### Ventaja

- Conduce a una presión de compresión homogénea.

- ▶ **Protege las válvulas contra el desgaste producido por la temperatura y contribuye a asegurar el perfecto asiento de la válvula.**

#### Ventaja

- Aumenta la vida útil del motor.
- Contiene principios activos detergentes que son compatibles con carburantes.



Denominación	Contenido	Art. Nº	U/E
Limpiador del sistema de alimentación	300 ml.	<b>05861 112 300</b>	1/12
Tubo flexible pulverizador	-	<b>00891 564</b>	1

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.